Art.-No.:6.5175.0910
6.5175.1210

5175

Лента-герметик

Характеристики

Усиленная лента-герметик с клеевым слоем на акриловой основе, обладающей высокой прочностью на сдвиг и превосходной адгезией. Обладает устойчивостью к растворителям, химикатам, ультрафиолету и теплу. Лента надежно прилипает к различным поверхностям. Идеально подходит для герметизации сварных швов и стыков на дверях и кромках частей кузова автомобилей.

Технические характеристики

Ширина	9 мм и 12 мм (+/- 1мм)
Длина	10 м (+/- 0.1 м)
Клеевой слой	акриловый (на сольвентной основе)
Протектор	крафт-бумага
Толщина	0.5 мм и 1.00 мм (+/-0.05 мм) без протектора
Основа	Лента на вспененной акриловой основе
Прочность на сдвиг	PSTC-7 в течение 72 часов с 2 кг на участке 25x25 мм при 25°C
Температура нанесения	от -10°C до +150°C
Эксплуатационная температура	от -40°C до +170°C
Термостойкость	PSTC-9 в течение 24 часов с 1 кг на участке 25x25 мм при 80°C
Прочность на разрыв	50кг / 25мм x25 мм
Прочность на отслаивание	PSTC-3 2.8 кг/ 25 мм

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

… выбор профессионалов.