

Прозрачный лак 1К

Высококачественный аэрозольный глянцевый прозрачный акриловый лак для точечного ремонта автомобильного лакокрасочного покрытия.

Особенности

- Аэрозольный материал - быстро высыхает при комнатной температуре
- Имеет прекрасную укрывающую способность
- Длительное время сохраняет блеск
- Устойчив к атмосферным осадкам и УФ-излучению
- Не желтеет.

Артикул	Продукт	Количество
9130520	Прозрачный лак 1К глянцевый	520 мл

Поверхности, пригодные для нанесения

Старые/заводские лакокрасочные покрытия, обычные и водоразбавляемые базовые краски, окрашиваемые пластики, металлы, стекло

Подготовка поверхности



- Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и заматировать
- Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими; при необходимости осторожно удалить опыл от базовой краски липкой салфеткой
- Гладкие металлические, пластиковые и стеклянные поверхности очистить с применением Обезжиривателя и дать полностью высохнуть

Способ нанесения



Тщательно встряхнуть 1 – 2 минуты



Нанести 2 – 3 слоя с расстояния 25–30 см



Межслойная выдержка: 10 минут при 20°C

Сушка



«На отлип»

Полное высыхание

20 минут / 20°C

не менее 2 часов / 20°C

Примечания



- Наносить при температуре не ниже 10°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала
- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала