

Грунт 1К для пластика

Высококачественный аэрозольный грунт для подготовки к окраске пластиков. Применяется для усиления адгезии лакокрасочных материалов к окрашиваемым автомобильным пластикам.

Особенности

- Содержит полиолефиновые смолы для улучшения адгезии
- Аэрозольный материал - быстро высыхает при комнатной температуре
- Обладает прекрасной адгезией к пластикам
- Содержит пигмент серебристого цвета для контроля нанесения
- Перекрывается всеми лакокрасочными материалами.

Артикул	Продукт	Количество	Цвет
9140520	Грунт 1К для пластика	520 мл	Серый

Поверхности, пригодные для нанесения

Старые/заводские лакокрасочные покрытия, окрашиваемые пластики

Подготовка поверхности



- Поверхности из пластика необходимо очистить от пыли и обезжирить с применением Обезжиривателя
- Для усиления адгезии пластики следует заматировать, затем повторно очистить и полностью высушить

Способ нанесения



Тщательно встряхнуть 1 – 2 минуты



Равномерно нанести 1 слой с расстояния 25–30 см

Сушка



20 минут / 20°C

Примечания



- Наносить при температуре не ниже 10°C
- Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик
- Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и толщины слоя материала
- После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала